

Анкета для заказа устройства плавного пуска Danfoss VLT

Название отрасли / объекта			
Название агрегата			
Номинальное напряжение сети, В			
Тип двигателя			
Напряжение питания платы управления, В			
Ток полной нагрузки, А			
Мощность двигателя, кВт			
Длина кабеля от ПЧ до двигателя, в метрах			
Время разгона, в секундах			
Время торможения, в секундах			
Требуемый пусковой ток в % от номинального			
T off – время между пусками двигателя, в течение которого он выключен, в секундах			
Количество пусков в час			
Высота над уровнем моря, м			
Температура окружающей среды, град. С			
Обходной контактор (bypass)			
Нет	Внешний	Встроенный	
Торможение постоянным током			
Есть			Нет
Торможение противовключением			
Есть			Нет
Выносная операторская панель			
Есть			Нет
Тепловая защита			
Термисторы	Электронное тепловое реле		Нет
Защита от мгновенной перегрузки двигателя			
Есть			Нет
Защита от опрокидывания фазы			
Есть			Нет
Защита от низкого тока			
Есть			Нет
Два набора параметров			
Есть			Нет
Дополнительная коммуникационная карта			
Нет	Profibus	Modbus RTU	DeviceNet
Встроенный протокол последовательной связи RS485			
Есть			Нет
Прочее			
Контактная информация			
ФИО			
Должность			
Телефон / факс			
E-mail			
Название компании			
Адрес			